

Поліетиленові труби для безнапірної каналізації та технічного водопроводу

Застосовуються для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, технічного водопостачання, систем меліорації, використовуються в якості захисної оболонки для прокладання кабелів зв'язку, вентиляції, мають загальногосподарське призначення. Труби виготовляються з поліетилену низького тиску високої щільності (ПНТ). Діаметри труб від 16 до 110 мм., Колір - сірий або чорний. Труби діаметром від 125 до 225 мм випускаються у відрізках довжиною 12 м (або інші за погодженням із замовником). Труби до 110 діаметра включно випускаються в бухтах від 50 до 200 метрів погонних.

Діаметр	ТИП ТРУБИ								
	СЛ - середньо легкий			С - середній			Т - тяжкий		
	Товщина стінки	Вага м/п	Ціна за 1 м/п	Товщина стінки	Вага м/п	Ціна за 1 м/п	Товщина стінки	Вага м/п	Ціна за 1 м/п
мм	мм	кг	грн	мм	кг	грн	мм	кг	грн
16	*	*	*	*	*		2,0	0,092	4,14
20	*	*	*	*	*		2,0	0,118	5,34
25	*	*	*	2,0	0,151	6,78	2,3	0,172	7,74
32	*	*	*	2,0	0,197	8,88	3,0	0,280	12,60
40	*	*	*	2,3	0,286	12,90	3,7	0,432	19,44
50	*	*	*	2,9	0,443	19,92	4,6	0,669	30,12
63	*	*	*	3,6	0,691	31,08	5,8	1,060	47,70
75	*	*	*	4,2	0,981	44,16	6,9	1,490	67,08
90	*	*	*	5,1	1,400	63,00	8,2	2,130	95,88
110	4,3	1,470	66,18	6,3	2,090	94,08	10,0	3,160	142,20
125	4,9	1,890	85,08	7,1	2,690	121,08	11,4	4,100	184,50
140	5,4	2,330	104,88	8,0	3,350	150,78	12,8	5,140	231,30
160	6,2	3,060	137,70	9,1	4,370	196,68	14,6	6,700	301,50
180	7,0	3,850	173,28	10,2	5,500	247,50	16,4	8,460	380,70
200	7,7	4,710	211,98	11,4	6,810	306,48	18,2	10,400	468,00
225	8,7	5,980	269,10	12,8	8,590	386,58	20,5	13,200	594,00

Ціни дійсні від 15.01.2020 р.